Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:12

Link do produktu: http://www.akro-bud.pl/acryl-parket-bezbarwny-lakier-podlogowy-0-75-l-p-10501.html



ACRYL PARKET Bezbarwny Lakier Podłogowy 0,75 l

Cena brutto	**135,00 zł**
Cena netto	**109,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**Linitop**

Opis produktu

ACRYL PARKET Bezbarwny Lakier Podłogowy 0,75 l

Bezbarwny lakier podłogowy rozcieńczany wodą, do intensywnego użytku



Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

OPIS

- Rozcieńczany wodą, jednoskładnikowy poliuretanowy, bezbarwny lakier podłogowy.
- Chroni drewno narażone na ścieranie zachowując jego naturalny kolor.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka odporność na wodę. Wzmacnia naturalne piękno drewna.
- Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania, wilgoć. Idealny do łazienek.
- Odporny na produkty chemiczne, w tym zawierające amoniak.
- Szybkoschnący, bezzapachowy.
- Antypoślizgowy. łatwy do mycia, nieżółknący.
- Półmatowy. Może być barwiony.
- Ekologiczna receptura najnowszej generacji: poniżej 5% VOC.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz.
- Do intensywnego użytku.
- Parkiet, schody, podłogi itd.
- Stosowane do wszystkich rodzajów drewna używanych do tych celów.

PORADY SPECJALISTÓW

- Właściwe przygotowanie powierzchni jest podstawowym warunkiem efektu końcowego.
- W zależności od stanu powierzchni należy stosować szlifowanie o gradacji od 40 do 180. Zaleca się stosowanie jednego stopnia gradacji do jednego szlifowania.
- **Aby uzyskać perfekcyjny efekt:**
  - Nakładaj ACRYL PARKET w kierunku włókien drewna. Należy nałożyć 3 warstwy w naprzemiennym kierunku rozpoczynając pracę naprzeciw drzwi, a następnie posuwając się w ich stronę.
  - Zacznij od brzegów, następnie nakładaj na powierzchnię 2m x 2m
  - Nie otwieraj okien podczas nakładania, by uniknąć zbyt szybkiego wysychania.
- **Zabarwiona podstawa przed warstwą wierzchnią:**
  - Nałóż warstwę Acryl Prim.
  - Po wyschnięciu, bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami ACRYL PARKET szlifując między warstwami.
- **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**
  - Nie przykrywaj malowanej powierzchni dywanami ani innymi wykładzinami przez 14 dni od czasu nałożenia lakieru.
  - Odczekaj co najmniej 48 godzin z ustawieniem mebli, stosując podkładki zabezpieczające.
    - Delikatne użytkowanie : *24/48 godzin.*
    - Normalne użytkowanie: *7 dni.*
    - Intensywne użytkowanie: *15 dni.*

Wydajność: 10 do 12 m2/l
Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z mikrofibry
Temperatura nakładania: +10°C do +25°C
Przyczepność kurzu: 1 godzina
Nakładanie kolejnej warstwy: 4 godziny
Czyszczenie narzędzi: woda

Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dostępne Pojemności: 0,75 l - 2,5 l