**Chiara Monika Pytlak**
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:13

Link do produktu: http://www.akro-bud.pl/acryl-parket-bezbarwny-lakier-podlogowy-2-5-l-p-10502.html




# ACRYL PARKET Bezbarwny Lakier Podłogowy 2,5 l

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **269,00 zł** |
| Cena netto | **218,70 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **10 dni** |
| Producent | **Linitop** |

## Opis produktu

**ACRYL PARKET Bezbarwny Lakier Podłogowy 2,5 l**

**Bezbarwny lakier podłogowy rozcieńczany wodą, do intensywnego użytku**



**Chiara Monika Pytlak**
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

## OPIS

- Rozcieńczany wodą, jednoskładnikowy poliuretanowy, bezbarwny lakier podłogowy.
- Chroni drewno narażone na ścieranie zachowując jego naturalny kolor.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka odporność na wodę. Wzmacnia naturalne piękno drewna.
- Wysoka odporność na ścieranie, zarysowania, wilgoć. Idealny do łazienek.
- Odporny na produkty chemiczne, w tym zawierające amoniak.
- Szybkoschnący, bezzapachowy.
- Antypoślizgowy. łatwy do mycia, nieżółknący.
- Półmatowy. Może być barwiony.
- Ekologiczna receptura najnowszej generacji: poniżej 5% VOC.

## PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz.
- Do intensywnego użytku.
- Parkiet, schody, podłogi itd.
- Stosowane do wszystkich rodzajów drewna używanych do tych celów.

## PORADY SPECJALISTÓW

- Właściwe przygotowanie powierzchni jest podstawowym warunkiem efektu końcowego.
- W zależności od stanu powierzchni należy stosować szlifowanie o gradacji od 40 do 180. Zaleca się stosowanie jednego stopnia gradacji do jednego szlifowania.
- **Aby uzyskać perfekcyjny efekt:**
  - Nakładaj ACRYL PARKET w kierunku włókien drewna. Należy nałożyć 3 warstwy w naprzemiennym kierunku rozpoczynając pracę naprzeciw drzwi, a następnie posuwając się w ich stronę.
  - Zacznij od brzegów, następnie nakładaj na powierzchnię 2m x 2m
  - Nie otwieraj okien podczas nakładania, by uniknąć zbyt szybkiego wysychania.
- **Zabarwiona podstawa przed warstwą wierzchnią:**
  - Nałóż warstwę Acryl Prim.
  - Po wyschnięciu, bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami ACRYL PARKET szlifując między warstwami.
- **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**
  - Nie przykrywaj malowanej powierzchni dywanami ani innymi wykładzinami przez 14 dni od czasu nałożenia lakieru.
  - Odczekaj co najmniej 48 godzin z ustawieniem mebli, stosując podkładki zabezpieczające.
    - Delikatne użytkowanie : *24/48 godzin.*
    - Normalne użytkowanie: *7 dni.*
    - Intensywne użytkowanie: *15 dni.*

**Wydajność**: 10 do 12 m2/l
**Narzędzia do nakładania**: pędzel, wałek z mikrofibry
**Temperatura nakładania:** +10°C do +25°C
**Przyczepność kurzu:** 1 godzina
**Nakładanie kolejnej warstwy:** 4 godziny
**Czyszczenie narzędzi:** woda

**Chiara Monika Pytlak**
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dostępne Pojemności: 0,75 l - 2,5 l