Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:00

Link do produktu: http://www.akro-bud.pl/vernis-poliuretanowy-wysoka-odpornosc-2-5-l-bezbarwny-p-10508.html



VERNIS Poliuretanowy Wysoka Odporność 2,5 l Bezbarwny

Cena brutto	**251,00 zł**
Cena netto	**204,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**10 dni**
Producent	**Linitop**

Opis produktu

Poliuretanowy Lakier VERNIS BEZBARWNY 2,5 l

Poliuretanowy lakier o wysokiej odporności



OPIS

- Bezbarwny, ochronny i dekoracyjny lakier do każdego drewna, do stosowania wewnętrznego, wzbogacony poliuretanem, odporny na ścieranie i wilgoć.

Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

WŁAŚCIWOŚCI

- Zdobi i zabezpiecza przed wodą. Chroni i odsłania naturalne piękno drewna.
- Idealnie zabezpiecza przed ścieraniem, zarysowaniami, wodą.
- Zapewnia optymalną ochronę powierzchni.
- Łatwy do stosowania- nakładania i rozprowadzania. Piękne dekoracyjne wykończenie.
- Może być stosowany na stary, czysty, dobrze przylegający i szorstki lakier
- Nie zapowietrza się i nie łuszczy. Nadaje się do mycia.
- Dostępny jako mat, półmat lub połysk.
- Bezbarwny, Chroni naturalny kolor drewna.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIA

- Wyłącznie do stosowania wewnętrznego.
- Chroni i zdobi ramy drzwiowe i okienne, panele, meble drzwi, blaty stołowe, kuchnie, poręcze.
- Do nowego lub poprzednio lakierowanego drewna, z wyjątkiem typów drewna zawierających antyutleniacze (np. Iroko).

PORADY SPECJALISTÓW

- Zaleca się używanie wałków z krótkim włosem.
- Aby wypełnić niedoskonałości małych powierzchni:
    - Nałóż warstwę rozcieńczonego Vernis. Pozostaw do wyschnięcia.
    - Nałóż warstwę szpachlówki. Delikatnie wyszlifuj po wyschnięciu. Odkurz.
    - Zakończ warstwą Vernis. Powtórz zabieg, jeśli to konieczne.
- Nałóż Linitop Vernis w kierunku włókien drewna. Nakładaj warstwy w naprzemiennych kierunkach i przeszlifuj je.
- Ciemny podkład przed wierzchnią warstwą:
    - Nałóż warstwę Linitop Prim & Finish.
    - Po wyschnięciu i bez szlifowania, wykończ dwiema warstwami Vernis i szlifuj między warstwami.
- Dla optymalnego wykończenia zaokrąglij krawędzie drewna przez szlifowanie ręczne. Odkurz.
- Zwróć szczególną uwagę na zarysowania i odpryski.
- Podczas nakładania natryskiem, wyrównaj powierzchnię pędzlem lub wałkiem aby uniknąć zacieków i wzmocnić wchłanianie.
- Na pierwszą warstwę dodaj White spirit od 5 do 10%, tak samo podczas nakładania pistoletem.

Chiara Monika Pytlak
ul. Bułgarska 38/7
30-409 Kraków
797503810

Wydajność: 18 m2/l
Narzędzia do nakładania: pędzel, wałek z krótkim włosiem, pistolet
Temperatura nakładania: +10°C do +25°C
Przyczepność kurzu: 5 godzin
Nakładanie kolejnej warstwy: 24 godziny
Czyszczenie narzędzi: white spirit

Dostępne Pojemności: 0,25 l - 0,75 l - 2,5 l

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Vernis: Połysk , Satyna , Mat